

BONAMAT-SÄILIÖKAHVINKEITTIMET



Bonamat-säiliökeitimissä on laaja mallivalikoima käyttötarpeen mukaan.

Uusi monipuolinen LCD-nestekidenäyttö, jolla ohjataan laitteen toimintoja. Uutta mm. suodatusnopeuden ja keittomäärän säätö, keittomäärien laskurit, ajastin. Valittavana mallit kaksoisvesikeskuksella ja teevesihanalla varustettuna, seinä- tai pöytämallit ja runsas valikoima lisävarusteita, mm. kaksipuoliset hanat. HW-malleissa on erillinen teevesiboileri, jota voidaan käyttää myös suodatuksen aikana.

Bonamat-kahvisäiliöt ovat lämpöeristettyjä, niissä on mittalasi, tippumaton hana, virtakytkin ja kaksoiskansi. Säiliöitä voidaan käyttää myös muiden kuumien juomien tarjoiluun sekä avosuodatuslaitteina.

Vesiliitäntä: kylmä vesi, mukana 1 m asennusletku R 3/4".

B.10.HW JA B.20.HW saatavilla myös kaksipuolisin hanoin.

Malli	Suodatus-aika	Teho l/h	Säiliöt	Sähkö 400/50/3	Ulkomitat (l x s x k) mm
B.5	5 l/10 min.	30 l	2 x 5 l	3 kW	728 x 390 x 799
B.10	10 l/12 min.	60 l	2 x 10 l	6 kW	955 x 462 x 840
B.20	20 l/15 min.	80 l	2 x 20 l	9 kW	1171 x 550 x 947
B.5.HW	5 l/10 min.	30 l (+20 l vesi)	2 x 5 l	5,2 kW	886 x 520 x 799
B.10.HW	10 l/12 min.	50 l (+20 l vesi)	2 x 10 l	8,2 kW	989 x 520 x 840

MUISTA SUODATINPAPERIT, VITEX-PUHDISTUSAINA, KALKIN-POISTOAINA, PUHDISTUSHARJAT, LASIPANNUT JA TERMOKSET!

www.sk-laitteet.fi