

## HUURRE FUTURE JÄÄHDYTYKSEN- JA PAKASTUSKAAPIT



Huurre Future -kylmäkalusteiden ulkopinta on joko ruostumatonta tai polttomaalattua valkoista terästä ja sisäpinta ruostumatonta terästä. Kaappien sisäkulmat on pyöristetty puhdistamisen helpottamiseksi.

Kaikissa malleissa on neljä säädettävää, GN-mitoitettua teräspaneelihyllyä, jotka on helppo irrottaa ilman työkaluja ja pestä esim. tiskikoneessa.

Automaattisesti sulkeutuvissa ovissa on lukko, jousisaranat ja magneettitiiviste.

Ovi jää auki-asentoon, jos avauskulma on yli 90°. Jalkapoljin on lisävaruste.

Jalat ovat säädettävät, lisävarusteena kaappeihin on saatavilla myös pyörät.

Kaapin yläosassa on digitaalinen lämpömittaritermostaatti, jossa on säädettävät ylä- ja alahälytysrajat sekä helppokäyttöiset painonapit säädöille. Kaapeissa on myös keskushälytys- ja tietokoneiliitäntävalmiudet.

Höyrystimen sulatus ja sulatusveden haihdutus automaattisesti kuumakaasun avulla on tehokasta ja energiaa säästävää. Tehostettu kylmän ilman kierto vähentää myös energiankulutusta. Kaapit on valmistettu ISO 9001 normien ja ISO 14001 ympäristösertifikaatin mukaan. Rakente ja kylmäaineet kaapeissa ovat CFC- ja HCFC-vapaat.

Jäähdytys	Nettotilavuus	Jäähdytysteho	Ulkomitat mm	Sähköliitäntä 230/50/1
<b>DC 520</b>	368 litraa	4 kg/4h +60°...+8 °C	600 x 700 x 2050	0,745 kW
<b>DC 720</b>	561 litraa	60 kg/4h +60°...+8 °C	850 x 700 x 2050	0,905 kW
<b>Pakastus</b>		<b>Pakastusteho</b>		
<b>DF 520</b>	368 litraa	60 kg/24h + 0°...-18 °C	600 x 700 x 2050	0,905 kW
<b>DF 720</b>	561 litraa	80 kg/24h + 0°...-18 °C	850 x 700 x 2050	0,965kW

[www.sk-laitteet.fi](http://www.sk-laitteet.fi)